

標準見積書(例)

積算方式＝基本料金＋圧送料＋安全管理費＋別途料金

(金額単位＝円)

A. 基準内料金 (JIS規格内標準配合フレッシュコンクリート＝スクィーズ車対応可:圧送負荷1.875Mpa/呼び強度30N以内)

項目	内 容 ・ 条 件	料 金
1. 基本料金	1回出動あたりの固定経費＝2名編成・標準機種(8t車まで)・その他固定経費	
2. 圧送料	1m ³ 圧送あたりの変動経費＝労務費・車輛費・消耗品費・その他変動経費	
3. 安全管理費	1台あたりの管理・対策費＝有資格教育・器具・打ち合わせ・防災協議会等	
4. 最低保障料金	半日または1回出動あたりの圧送数量が50m ³ 以下の場合の最低保障作業一式 ※別途料金は含まれていません	

B. 標準外配合料金 (JIS規格外、標準外配合フレッシュコンクリート＝ピストン車対応:圧送負荷1.876Mpa/呼び強度33N以上)

項目	内 容 ・ 条 件					
	33N	36N	39N	42N	45N	
※ 呼び強度						
1. 基本料金						※冬季温度補正も対象になります。
2. 圧送料						※45N以上は別途見積になります。
3. 安全管理費						※単位水量180kg/m ³ も別途見積になります。
4. 最低保障料金						

C. 別途料金 (基準外料金)

項目	内 容 ・ 条 件	単 位	料 金
1. 特殊配合 コンクリートの 圧送	イ. 高性能AE減水剤混入コンクリート(1m ³ あたりの加算)	1m ³ 加算	
	ロ. 高強度・高流動コンクリート(1m ³ あたりの加算)	1m ³ 加算	
	ハ. 低スランプ(12cm以下)コンクリート(1m ³ あたりの加算)	1m ³ 加算	
	ニ. 大粒径(粗骨材最大寸法40mm)コンクリート(1m ³ あたりの加算)	1m ³ 加算	
	ホ. 繊維補強コンクリートの(1m ³ あたりの加算)	1m ³ 加算	
	ヘ. パーライト混入モルタル(1m ³ あたりの加算)	1m ³ 加算	
2. 追加作業員	※1人あたりの加算(基準内作業、交通費別途)	1人工	
3. 時間外作業	イ. 早出・残業(8時以前5時までと、17時以降22時までの作業)	1人/h	
	ロ. 深夜作業(22時以降翌朝5時までの作業)	1人/h	
4. 特別作業	イ. 夜間作業(22時以降作業開始で翌朝5時までに終了する作業)	1式加算	
	ロ. 休日作業(日曜日、祝祭日、休業日等)	1式加算	
	ハ. 別日作業(前日配管設置作業、後日配管撤去作業等)	1式加算	
5. 配管作業	イ. ブーム先の配管延長作業(スラブ上水平配管)	1m加算	
	ロ. 根元配管作業	1m加算	
6. ロングブーム車	イ. 地上高28m以上クラス	1台加算	
	ロ. 地上高33m以上クラス	1台加算	
7. 車輛補償	イ. 休車補償(作業前日15時以降のキャンセル)	1台	
	ロ. 休車補償(作業当日キャンセル)	1台	
	ハ. 当日雨天中止(回送した場合)	1台	
	ニ. 予備車(該当機種)	1台	
8. 運搬車輛	※配管・機材等の別途運搬実費(2t車)	1台	
9. 車輛回送	※コンクリートポンプ車を回送する場合	1台	
10. 先行モルタル	※ポンプ圧送のための先送りモルタル	1式	

* 上記以外の高層・長距離・その他特殊条件圧送は、別途見積といたします。

* 上記料金には、危険負担分は含まれませんので、現場到着遅延・機械故障等の事情の如何に拘わらず、作業遅延・生コンの返品・その他の二次補償はできません。